

MEKA KIINTEÄ IKKUNA

tuotekortti



MEKA KIINTEÄ IKKUNA

RAKENNE

- 2-4-lasinen eristyslasi-ikkuna tai 1-lasinen ikkuna
- Kulmissa erittäin siisti ja kestävä lamelliliitos
- Sivukarmin paksuus 44 mm
- Välakarmin paksuus 60 mm
- Karmin syvyys 110, 130, 170 tai 210 mm

LASITUS

- 3-4 kertainen eristyslaselementti argon-kaasulla
- Välilista vaalean harmaa tai musta TPS tai Super Spacer

SISÄPUOLI

- Jatkamaton massiivimänty
- Vakio- ja erikoisvärit: Teknos- tai RAL -värikartastosta
- Kuultovärit: Teknos Woodex -kuultoväreistä

ULKOPUOLI


- Alumiiniverhoilu, polttomaalattu ja anodisointi
- Vakiovärit: vakio- ja erikoisvärit RAL ja RR -värikartastoista

KOOT

- Karmin korkeus 290-4990 mm
- Karmin leveys 290-4990 mm
- Karmin maksimi pinta-ala yli 10 m²

LISÄVARUSTEET

- Sälekaihdin, vekkiverho, raitisilmaventtiili, ristikko
- Lasivaihtoehdot: auringonsuoja, ääneneristys, huurtumaton lasi, turva- ja suojalasi, itsepuhdistuva lasi



Ominaisuus	
Ikkunan U-arvo	0,94 - 0,49 W/m ² K
Sateenpitävyys	1200
Ilmanpitävyys	4

Oikeudet muutoksiin pidätetään.